



### Полотенца мягкие

для поднятия труб ПМ 325 — ПМ 1220 используются при монтаже и демонтаже трубопровода диаметром 89–1220 мм без нарушения изоляционных покрытий при аварийных и плановых работах.

### Технические характеристики-

наименование основных параметров	показатели			
	ПМ 325-У1 ПМ 325-УХЛ1	ПМ 530-У1 ПМ 530-УХЛ1	ПМ 820-У1 ПМ 820-УХЛ1	ПМ 1220-У ПМ 1220-УХЛ1
Диаметр поднимаемых труб, мм	89–325	377–530	630–820	1020–1220
Масса ПМ, не более, кг	60	70	120	130
Габаритные размеры, мм				
Траверса:				
длина	495	560	1072	1072
ширина	270	270	270	270
высота	500	500	500	500
количество, шт	1	1	1	1
Строп:				
длина	1740±40	2500±40	3200±40	5000±40
ширина	240±6	300±6	300±6	300±6
количество, шт	1	1	2	2
Грузоподъемность ПМ, т	8	16	25	32

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48  
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: [vkn@nt-rt.ru](mailto:vkn@nt-rt.ru)

[www.volzhanka.nt-rt.ru](http://www.volzhanka.nt-rt.ru)