



Стропы грузовые

общего назначения из стальных канатов используются для подвески грузов крюками грузоподъемных машин и предназначены для применения на промышленных предприятиях, а также на транспортных и складских объектах.

Стропы изготавливаются методом заплетки и обжимки.

	марка стропа	грузоподъемность	длина
		Т	М
	УСК 1 универсальный исп. 1	0,5–14	1,0–30
	УСК 2 универсальный исп. 2	0,5–25	0,8–30
	1 СК (одноветвевой)	0,5–20	1,0–10
	2 СК (двухветвевой)	0,5–20	1,0–10
	3 СК (трехветвевой)	0,63–20	1,0–10
	4 СК (четырёхветвевой)	0,63–25	1,0–10

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: vkn@nt-rt.ru

www.volzhanka.nt-rt.ru