



Приспособление для перекрытия

патрубков типа «ПАКЕР» ППП 50/200, предназначенное для полного перекрытия патрубков трубопроводов с целью замены сальниковых набивок, прокладок фланцев и крышек задвижек, фланцевых и приварных задвижек без опорожнения трубопровода (резервуара), а также для ликвидации несанкционированных врезок. Приспособление пригодно для использования на патрубках, выполненных с некоторыми отклонениями: несоосность патрубка с фланцем может достигать 3 мм, а допустимый угол между присоединительной плоскостью фланца и осью перекрываемого патрубка – трех градусов.

Приспособление эксплуатируется в условиях умеренного климата (исполнение У) категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики

наименование основных параметров	ППП-50	ППП-80	ППП-100	ППП-150	ППП-200
Условный диаметр задвижек, мм	50	80	100	150	200
Привод	ручной				
Используемые резинотехнические изделия	маслобензостойкие				
Давление в трубопроводе, не более, МПа	3				
Допускаемая несоосность патрубка с фланцем для крепления задвижки, мм	не более 3				
Допустимый угол между присоединительной плоскостью фланца и осью перекрываемого патрубка, градусов	не более 3				
Масса, кг	22,0	24,0	35,0	47,0	55,0
Габаритные размеры, не более, мм					
диаметр	600	600	600	600	600
длина					

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: vkn@nt-rt.ru

www.volzhanka.nt-rt.ru