



Фланец вантуза

с герметизирующей пробкой и фланцевой заглушкой

Dn200 PN 12,5 МПа, Dn150 PN 6,3 МПа предназначен для комплектации вантузных тройников, монтируемых на нефтепроводы, применяемых для впуска и выпуска воздуха при освобождении или заполнении нефтепровода нефтью, подключения насосных агрегатов и откачки (закачки) нефти при плановых и аварийных работах на линейной части нефтепровода. Изделие должно обеспечить герметичность вантуза при эксплуатации нефтепроводов и предотвращение несанкционированного доступа с целью отбора нефти.

Условия эксплуатации изделия – макроклиматический район с умеренно холодным климатом – исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150. Изделие предназначено для эксплуатации в районах с сейсмичностью до 6 баллов включительно (по шкале MSK-64).

наименование основных параметров	показатели		
	Патрубок с фланцем ФВ150-6,3	ФВ200-12,5	
Условный диаметр, мм	150	200	
Герметичность изделия по ГОСТ 9544	A	A	
Номинальное рабочее давление в нефтепроводе, не более, МПа	6,3	12,5	
Масса, не более, кг	42	55	
Габаритные размеры, не более			
	диаметр, мм	370	440
	длина, мм	238	242
Посадочный диаметр пробки, мм	130	170	

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единый адрес для всех регионов: vkn@nt-rt.ru

www.volzhanka.nt-rt.ru